Elcometer 3000 手動型クレーメン式硬さ計

Elcometer　3000手動型クレーメン式硬さ計は、塗膜の引っかきに対する抵抗性を判定する頑丈で使いやすい装置です。

直径1mm(0.04インチ、標準)の半球が試料の表面で徐々に下がりながら、60mm(2.36インチ）相対移動します。

荷重の大きさによって、表面だけの痕跡から塗膜の完全な破壊まで、針が侵入した度合いが異なります。

適合規格:
AS/NZS 1580.403.1, BS 3900-E2, DIN 53799, ECCA T12, EN 13523-12, ISO 1518-1:2011, JIS K 5600-5-5

仕様

コード番号	説明			証明書
K0003000M001	Elcometer 3000手動型クレーメン式硬さ計			○
試料の幅	75mm (2.95インチ)	荷重の範囲	0～2000g (70.5オンス)	
寸法	410 x 200 x 155mm (16.1 x 7.9 x 6.1インチ)			
重量	6kg (13.2ポンド)			
内用品	Elcometer 3000手動型クレーメン式硬さ計、直径1mm（0.04インチ）の切削針、取扱説明書			

アクセサリー

コード番号	説明
KT003000P021	先端の直径1mm（0.04インチ）の炭化タングステン製切削針
KT003000N001	先端の直径2mm（0.08インチ）の炭化タングステン製切削針
KT003000N013	VW切削針
KT003000N002	1cm²（0.15平方インチ）のゴム板（試料の乾燥度のテスト用）
KT003000N015	高さ調整用キット、調整範囲：5～20mm（0.02～0.8インチ）
KT007210M001	照明付き顕微鏡（30倍）
KT003025P007	拡大鏡（10倍）

○ 校正証明書（オプション）

© 2015 Elcometer Limited. Elcometerは、Elcometer Limitedの登録商標です。その他の商標については、その旨が記されています。
Elcometer Limitedは、継続的改善方針を採用しているので、製品の仕様が予告なく変更されることがあります。